

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego					
1		1/8 - Pomieszczenie wydawania posiłków			
1	d.1 kalk. własna	Wymiana ociekacza naczyń	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	d.1 kalk. własna	Furtka do zmywalni naczyń	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	2.64*4.18	m ²	11.035	
				RAZEM	11.035
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	2.64*2*2+4*2*2	m ²	26.560	
				RAZEM	26.560
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	38.5*0.05	m ³	1.925	
				RAZEM	1.925
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 10 38.5*0.05	m ³	1.925	
				RAZEM	1.925
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod płytki	m ²		
d.1	202 1134-02	2.64*2*2.84+4*2*2.84	m ²	37.715	
				RAZEM	37.715
9	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1	0829-08	2.64*2*2.84+4*2*2.84	m ²	37.715	
				RAZEM	37.715
10	KNNR 2	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na stropach wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo	m ²		
d.1	0902-04	2.64*4.18	m ²	11.035	
				RAZEM	11.035
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - przed malowaniem	m ²		
d.1	202 1134-01	2.64*4.18	m ²	11.035	
				RAZEM	11.035
12	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
d.1	1505-01	2.64*4.18	m ²	11.035	
				RAZEM	11.035
13	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.1	202 1130-01	2.64*4.18	m ²	11.035	
				RAZEM	11.035
14	d.1	Wykonanie posadzki żywicznej warstwowej systemowej z przygotowaniem powierzchni grubosc powłok systemu - 3 mm. [Na system składa sie : 1) gruntowanie dwukrotne gruntem głębokopenetrującym ; 2) ułożenie żywicy paca ; 3) zasyp rownomierny płatkami ; 4) lakierowanie]	m ²		
		2.64*4.18	m ²	11.035	
				RAZEM	11.035