

Specyfikacja techniczna deszczowni szpulowej z instalacją

• Deszczownia szpulowa

1. Grubość węża 82 mm.
2. Długość węża 350 m.
3. Komputer sterujący DOSIDIS NEW.
4. Ręczne podnoszenie wózka i mocowanie nóżek stabilizatora.
5. 6 biegowa skrzynia przekładniowa z wyjściem WOM.
6. Turbina pełno przepływowa 10-50 m³/h.
7. Trzykołowy wózek ze zraszaczem, ze zmiennym rozstawem i obciążnikami z możliwością różnych symetrycznych i niesymetrycznych ustawień.
8. Wąż zasilający 4 m z łącznikami
9. Koła szerokie 10.0/80-12 PR10.
10. Manometr ciśnienia.
11. Zraszacz Royal 2/Twin 101 z czterema dyszami. 16,18,20,22.
12. Miernik cyfrowy do odczytu długości węża.
13. Urządzenie do nawijania ręcznego.
14. Wózek i wieżyczka ocynkowane ogniowo.
15. Zawór zrzutowy.
16. Podwójne przyłącza wody.

• Elementy instalacji

1. Rok produkcji 2022.
2. Instrukcja użytkowania i konserwacji oraz katalog części zamiennych.
3. Maszyna fabrycznie nowa objęta gwarancją min.24 miesiące.
4. Pompa pionowa 15 KW, min. wysokość podnoszenia 9 m, trójfazowa 400 V- 1 szt.
5. Inwerter z sensorem 5,5-7,5 KW, 400 V- 1 szt.
6. Wąż PE czarny 110 PN10- 610 mb.
7. Trójnik PE 110- 7 szt.
8. Kolano PE 110x4" GW- 4 szt.
9. Szybkozłącze STORZ 110x4" GW/GZ- 9 szt.
10. Szybkozłącze STORZ 110 pokrywa- 9 szt.
11. Kosz ssący prosty 102 mm- 1 szt.
12. Wąż 102 mm PVC AGRIFLEX ssawno-tłoczny- 6 szt.
13. Szybkozłącze STORZ 110 ssawny- 1 szt.
14. Szybkozłącze STORZ 110x4 GW/GZ- 1 szt.
15. Kołnierz fi 100 oc z gwintem 4"- 2 szt.
16. Zawór zwrotny fi 100 4" GW 10 bar klapowy- 1 szt.
17. Złączka siodełkowa 110x2" 4xM8 PN10- 3 szt.
18. Zawór PE 2"x 2" GW x GZ PN 16-1 szt.
19. Kolano PE 110- 5 szt.
20. Złączka PE 110- 5 szt.
21. Złączka PE 110 x 4" GZ- 3 szt.
22. Złączka PE 110 x 4" GW- 7 szt.
23. Studnia chłonna 1000 L, właz FI60- 1 szt.
24. Studzienka podłączeniowa z deklek żeliwnym 12,5 t- 9 szt.

25. Materiały inne (uszczelnienia, podsypki, izolacje, geowłóknina, elementy zbrojeniowe, beton, podpory pompy (2 szt.)
26. Usługa ziemna- wykop pod rurę (610 mb), studzienki, pompę.
27. Pływak ssawny nawierzchniowy.
28. Usługa montażu i sprawdzenie szczelności oraz uruchomienie.
29. Szkolenie z obsługi.
30. Gwarancja min.24 miesiące.

DYREKTOR
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Wincentego Witosa w Różaniu

mgr inż. Zbigniew Wlaz